

DC-733i

7.0 MegaPixel

- ▶ 7.0 MegaPixel CCD sensor
- ▶ 3x optical zoom, 4x digital zoom
- ▶ 2.5" TFT LCD display
- ▶ Video function
- ▶ 15 scene modes
- ▶ Movie recording with sound
- ▶ USB 2.0 high speed connect



Der TÜV Rheinland testet die DC-733i und bestätigt mit dem Logo die Gesamtnote "Gut".
Im Detail:

- Handhabung:	Note 1,0
- Gebrauchsanweisung:	Note 2,2
- Verarbeitung:	Note 1,0



- Handhabung geprüft
- Gebrauchsanweisung geprüft
- Verarbeitung geprüft

DC-733i

Technical details

► Bildsensor

Sensor	7.0 megapixel CCD
--------	-------------------

► Objektiv

Linse und Aufbau	6 elements in 5 groups, 3x continuous zoom
Brennweite	f = 5.8 (W) ~ 17.4 (T) mm
Equivalent 35mm Kamera	35 (W) ~ 105 (T) mm)
Lichtstärke	F/ 2.8 (W), 4.9 (T)
Verschlusszeit	1/2000 ~ 8 sec.

► Zoom

Digitalzoom	4x
Optischer Zoom	3x

► Fokussierung

Fokus Reichweite	80cm~Infinity, macromode: 15 cm~1m
------------------	------------------------------------

► Belichtung

Belichtungsausgleich	-2 EV to +2 EV in 1/3 step, [-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0]
Belichtungsvarianten	Center-weighted, multi, spot
ISO	Auto, 50, 100, 200, 400
Weißausgleich	Auto, daylight, cloudy, tungsten, fluorescent_H, fluorescent_L, customer
Belichtungskontrolle	Automatic/ manual

► Monitor

Farbdisplay	2.5" TFT LCD, 640 x 240
-------------	-------------------------

► Speicher

Interner Speicher	16 MB
Externer Speicher	SD (up to 2 GB), SDHC (up to 4 GB)

► Auflösung

Bilder	3072 x 2304, (3:2) 3072 x 2048, (16:9) 3072 x 1728, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1024 x 768, 640 x 480
Video	640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 30 fps

► Dateiformate

Bilder	JPEG, EXIF 2.2 compatible format DCF compatible. Support DPOF
Video	AVI w/ audio
Audio	WAV

► Motivmodus

Motivmodus	Program, movie, voice REC, portrait, landscape, sunset, night scene, text, back light, kids, snow, food, fireworks, building, quick mode
------------	--

► Blitzfunktionen

Blitzlicht	Auto, red eye reduction, slow sync., on /off effective distance: 2.5 m (W), 1.5 m (T)
------------	--

► Verbindungen/ Anschlüsse

USB	2.0
Video out	PAL / NTSC

► Stromversorgung

Stromversorgung	2x AA Alkaline batteries
Auto. Abschalten	1 min, 3 min, 5 min

► Sonstiges

Produkt Abmessung	88 x 60 x 23 mm
Gehäuse	Highend plastic
Gewicht	116 g

► Zubehör

	USB cable, Video cable, pouch, 2 AA Alkaline batteries, hand strap, CD software
--	---

► Logistik

Artikelnummer	06843
EAN Code	4004781068439
Kamera Verpackung	8.7 x 16.1 x 22.5 cm
Verpackungseinheit	5
Gewicht (Verpackung)	898g
Gewicht/VPE	5.1 kg
Abmessung VPE	25 x 46 x 19 cm

Händlerstempel

AGFAPHOTO is used under license of Agfa-Gevaert AG. Agfa-Gevaert AG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.