


DC-733i

7.0 MegaPixel

- ▶ 7.0 MegaPixel CCD sensor
- ▶ 3x optical zoom, 4x digital zoom
- ▶ 2.5" TFT LCD display
- ▶ Video function
- ▶ 15 scene modes
- ▶ Movie recording with sound
- ▶ USB 2.0 high speed connect



TÜV Rheinland, Germany, a worldwide leader of technical services and quality control, tested the DC-733i and certified with it's logo a rating of 'GOOD'. In detail:

- Handling:	Grade 1,0
- Workmanship:	Grade 1,0
- Instruction manual:	Grade 2,2



- Handling tested
- Workmanship tested
- Instruction manual tested

DC-733i

Technical details

► Sensore immagine

Sensore	7.0 megapixel CCD
---------	-------------------

► Obiettivo

Obiettivo	6 elements in 5 groups, 3x continuous zoom
Distanza focale	f = 5.8 (W) ~ 17.4 (T) mm
Equivalente fotocamera 35 mm	35 (W) ~ 105 (T) mm]
Luminosità	F/ 2.8 (W), 4.9 (T)
Tempo dell'otturatore	1/2000 ~ 8 sec.

► Zoom

Zoom digitale	4x
Zoom ottico	3x

► Messa a fuoco

Messa a fuoco	80cm~Infinity, macromode: 15 cm~1m
---------------	------------------------------------

► Esposizione

Compensazione esposizione	-2 EV to +2 EV in 1/3 step, [-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0]
Varianti di esposizione	Center-weighted, multi, spot
ISO	Auto, 50, 100, 200, 400
Bilanciamento del bianco	Auto, daylight, cloudy, tungsten, fluorescent_H, fluorescent_L, customer
Controllo esposizione	Automatic/ manual

► Monitor

Display	2.5" TFT LCD, 640 x 240
---------	-------------------------

► Supporto di memorizzazione

Memoria interna	16 MB
Memoria esterna	SD (up to 2 GB), SDHC (up to 4 GB)

► Risoluzione

Immagini	3072 x 2304, (3:2) 3072 x 2048, (16:9) 3072 x 1728, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1024 x 768, 640 x 480
Video	640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 30 fps

► Formato file

Immagini	JPEG, EXIF 2.2 compatible format DCF compatible. Support DPOF
Video	AVI w/ audio
Audio	WAV

► Modo di scena

Modo di scena	Program, movie, voice REC, portrait, landscape, sunset, night scene, text, back light, kids, snow, food, fireworks, building, quick mode
---------------	--

► Funzioni flash

Funzioni flash	Auto, red eye reduction, slow sync., on /off effective distance: 2.5 m (W), 1.5 m (T)
----------------	--

► Interfacce

USB	2.0
Uscita TV	PAL / NTSC

► Alimentazione

Alimentazione	2x AA Alkaline batteries
Spegnimento automatico	1 min, 3 min, 5 min

► Altro

Dimensioni	88 x 60 x 23 mm
Case	Highend plastic
Peso	116 g

► Accessori

	USB cable, Video cable, pouch, 2 AA Alkaline batteries, hand strap, CD software
--	---

► Logistica

Numero articolo	06843
Codice EAN	4004781068439
Dimensioni imballaggio	8.7 x 16.1 x 22.5 cm
Unità di imballo	5
Peso (imballaggio)	898g
Peso/unità imballo	5.1 kg
Dimensioni/unità imballo	25 x 46 x 19 cm

Timbro del rivenditore

AGFAPHOTO is used under license of Agfa-Gevaert AG. Agfa-Gevaert AG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphotocameras.com
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com