


# DC-8330i

8.0 MegaPíxeles

- ▶ Sensor CCD de 8.0 MegaPíxeles
- ▶ Zoom óptico 3x, zoom digital 4x
- ▶ Pantalla TFT-LCD de 3" (230K), 960x240 puntos
- ▶ 21 modos de escena

## Características destacadas

- ▶ ASM (Prioridad a la abertura, prioridad a la velocidad, modo de exposición manual)
- ▶ Estabilizador fotográfico digital
- ▶ Reconocimiento facial
- ▶ ISO 1600
- ▶ Compatibilidad SDHC (4 GB)
- ▶ Iluminación AF
- ▶ Histograma



TÜV Rheinland, Alemania, un líder mundial en servicios técnicos y control de calidad, inspeccionó la DC-8330i y certificó con su logotipo una evaluación de "bien". En detalle:

- Manejo:	EXCELENTE
- Fabricación:	BIEN
- Instrucciones de uso:	BIEN



- Handling tested
- Instruction manual tested
- Workmanship tested

# DC-8330i

## Especificaciones técnicas

### ► Sensor

Sensor	8.0 MegaPixel CCD
--------	-------------------

### ► Objetivo

Lente y construcción	6 elements in 5 groups, (incl. 3 pcs aspherical)
Distancia focal	f = 6.2 (W) ~ 18.6 (T) mm
Equivalente a cámara de 35 mm	37.5 (W) ~ 112.5 (T) mm
Lente	F/2.8 (W), F/5.2 (T)
Velocidad de obturación	1/2000 ~ 8 sec.

### ► Zoom

Zoom digital	4x
Zoom óptico	3x

### ► Enfoque

Gama de enfoque	T: 40 cm ~ Infinity, W: 15 cm ~ Infinity
-----------------	--

### ► Exposición

Compensación de la exposición	-2EV to +2EV in 1/3 step, (-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0)
Medición de la exposición	Center-weighted, multi, spot
ISO	Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600
Balance de blancos	Daylight, cloudy, tungsten, fluorescent_H, fluorescent_L, customer
Control de la exposición	Automatic/manual

### ► Visor / Pantalla

Pantalla LCD	3.0" TFT-LCD, 960 x 240 dots
--------------	------------------------------

### ► Memoria

Memoria interna	16 MB
Memoria externa	2GB (SD-card) and 4GB (SDHC)

### ► Resolución

Fotografías	3264 x 2448 (default), 3264 x 2176 (3:2), 3200 x 1800 (16:9), 2816 x 2112, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480
Vídeo	848 x 480 (16:9), 640 x 480, 320 x 240, 30 fps

### ► Formatos de archivo

Fotografías	JPEG, EXIF 2.2, support DPOF, PictBridge compatible
Vídeo	AVI
Audio	WAV

### ► Modos de escena

Modos de escena	Sunset, snow, soft skin, sports, soft flowing water, backlight, building, movie, portrait, party, fireworks, food, night scene, night scene portrait, Q mode, landscape, kids, text, candle, voice Rec, program
-----------------	---

### ► Funciones de flash

Flash	Auto, auto w/Red-eye reduction, slow sync. w/Red-eye reduction, forced On, Off; flash range: 2.3 m (W), 1.3 m (T)
-------	---

### ► Interfaces / conexiones

USB	2.0
Salida vídeo	PAL/NTSC

### ► Alimentación

Alimentación	2x AA Alkaline batteries
Desconexión automática	1 min., 3 min., 5 min.

### ► Otros

Dimensiones del aparato	approx. 95 x 61 x 24 mm (W x H x L)
Carcasa	Highend plastic
Peso	146 g (w/o batteries)
Idiomas del menú	English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Greek, Czech, Polish, Turkish, Hungarian, Russian, Arabic, Romanian, Thai, Japanese, Simple Chinese, Korean, Traditional Chinese

### ► Accesorios

	USB cable, AV cable, 2 x AA batteries, wrist strap, pouch, CD-Rom
--	---

### ► Logística

Número del artículo	06852
Código EAN	4004781068521
Embalaje cámara	8.7 x 16.1 x 22.5 cm (W x H x L)
Unidades de embalaje	5
Peso (embalaje)	approx. 706 g
Peso / unidad de embalaje	approx. 4.1 kg
Dimensiones / unidad de embalaje	19 x 25 x 46 cm (W x H x L)

Sello del comerciante

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV&Co. KG. Agfa-Gevaert NV&Co. KG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, [www.agfaphoto.com](http://www.agfaphoto.com)  
 Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, [www.plawa.com](http://www.plawa.com)