



# DC-733s

7.0 MegaPixel

- ▶ 7.0 MegaPixel CCD sensor
- ▶ 3x optical zoom, 4x digital zoom
- ▶ 2.5" TFT LCD display

## Highlights

- ▶ ISO 1600
- ▶ Face tracking
- ▶ Digital stabilizer
- ▶ Smile detection
- ▶ SDHC compatibility (4 GB)
- ▶ Aperture priority / Shutter priority / Manual exposure mode
- ▶ 16:9 image resolution



Der TÜV Rheinland testet die DC-733s und bestätigt mit dem Logo die Gesamtnote "Gut".  
Im Detail:

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| - Handhabung:         | Note 1,0 |
| - Gebrauchsanweisung: | Note 2,0 |
| - Verarbeitung:       | Note 1,0 |



- Handhabung geprüft
- Gebrauchsanleitung geprüft
- Verarbeitung geprüft

# DC-733s

## Technische Einzelheiten

### ► Bildsensor

Sensor	7.0 megapixel CCD
--------	-------------------

### ► Objektiv

Linse und Aufbau	6 elements in 5 groups
Brennweite	f = 6.2 (W) ~ 18.6 (T) mm
Equivalent 35mm Kamera	37.5 (W) ~ 112.5 (T) mm
Lichtstärke	F/ 2.8 (W), 5.2 (T)
Verschlusszeit	1/2000 ~ 8 sec.

### ► Zoom

Optischer Zoom	3x
Digitalzoom	4x

### ► Fokussierung

Fokus Reichweite (normal)	W/T: 80 cm ~ infinity
Fokus Reichweite (Makromode)	W: 15 cm ~ infinity, T: 40 cm ~ infinity

### ► Belichtung

Belichtungsausgleich	-2 EV to +2 EV in 1/3 step, [-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0]
Belichtungsvarianten	Center-weighted, multi, spot
ISO	Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600
Weißausgleich	Auto, daylight, cloudy, tungsten, fluorescent_H, fluorescent_L, customer
Belichtungskontrolle	Automatic/ manual

### ► Monitor

Farbdisplay	2.5" TFT LCD, 640 x 240
-------------	-------------------------

### ► Speicher

Interner Speicher	16 MB
Externer Speicher	SD/SDHC slot up to 4 Gigabyte

### ► Auflösung

Bilder	3072 x 2304, (3:2) 3072 x 2048, (16:9) 3072 x 1728, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1024 x 768, 640 x 480
Video	720 x 400, 640 x 480, 320 x 240
Bildwiederholungsrate	30 fps at all resolutions

### ► Dateiformate

Bilder	JPEG, EXIF 2.2 compatible format DCF compatible, supp. DPOF, PictBride
Video	AVI w/ audio
Audio	WAV

### ► Motivmodus

Motivmodus	Program, movie, voice REC, portrait, landscape, sunset, night scene, text, back light, kids, snow, food, fireworks, building, quick mode, smile detection
------------	---

### ► Blitzfunktionen

Blitzlicht	Auto, red eye reduction, slow sync., on /off
------------	--

### ► Verbindungen/ Anschlüsse

USB	2.0
Video out	PAL / NTSC

### ► Stromversorgung

Stromversorgung	2 AA batteries
Auto. Abschalten	1 min, 3 min, 5 min

### ► Sonstiges

Produkt Abmessung	89 x 27 x 61 (L x B x H) in mm 3,5 x 1,06 x 2,4 (L x W x H) in inch
Gehäuse	Highend plastic
Gewicht	140 g
Menüsprachen	GB, D, E, F, I, P, NL, S, GR, CZ, PL, TR, HU, RUS, KSA, RO, THA, J, CN, ROK

### ► Zubehör

	USB cable, video cable, pouch, batteries, hand strap, CD software
--	---

### ► Logistik

Artikelnummer	06857
EAN Code	4004781068576
UPC A	884375068571
Kamera Verpackung	225 x 87 x 161 (L x B x H) in mm 8,86 x 3,43 x 6,34 (L x W x H) in inch
Verpackungseinheit	5
Gewicht (Verpackung)	898 g
Gewicht/VPE	5.1 kg
Abmessung VPE	460 x 250 x 190 (L x B x H) in mm 18,11 x 9,84 x 7,48 (L x W x H) in inch

### Händlerstempel

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, [www.agfaphoto.com](http://www.agfaphoto.com)  
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, [www.plawa.com](http://www.plawa.com)