

sensor 530s

5.0 MégaPixels

- ▶ Capteur CMOS de 5.0 mégapixels
- ▶ Zoom optique 3x, zoom numérique 8x
- ▶ Écran LCD 2.4"
- ▶ Fonction vidéo
- ▶ Fonction webcam



sensor 530s

Spécifications techniques

▶ Capteur d'images

| | |
|---------|--------------------------------|
| Capteur | Capteur CMOS de 5.0 mégapixels |
|---------|--------------------------------|

▶ Objectif

| | |
|--------------------------|--|
| Objectif et construction | Zoom 3x avec mise au point automatique |
| Longueur focale | f = 6.1 ~ 18.3 |
| Équivalence caméra 35mm | 36 (W) ~ 108 (T) mm |
| Luminosité | F/ 2.8 (W), 4.8 (T) |
| Vitesse d'obturation | 1/ 4000 ~ 4 sec. |

▶ Zoom

| | |
|----------------|----|
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 8x |

▶ Mise au point

| | |
|--------|----------------------------------|
| Focale | 5 cm ~ 200 cm; 110 cm à l'infini |
|--------|----------------------------------|

▶ Exposition

| | |
|---------------------------------|---|
| Correction d'exposition | -2 EV to +2 EV in 0.5 steps (-2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0) |
| Variantes d'exposition | Multi, spot |
| ISO | Auto, 100, 200, 400 |
| Ance des blancs | Auto, lumière du jour, nuageux, tungstène, fluorescent |
| Système de mesure de la lumière | Automatic/ manual |

▶ Ecran

| | |
|-----------|------------------|
| Ecran LCD | 2.4" TFT display |
|-----------|------------------|

▶ Mémoire

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Mémoire interne | 16 Mo |
| Mémoire externe | SD (2 Go max. avec une carte SD) |

▶ Résolution

| | |
|---------|---|
| Clichés | 4032 x 3024, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480 |
| Vidéo | 640 x 480, 320 x 240 |

▶ Navigations-Features

| | |
|---------|--|
| Clichés | JPEG (DCF), EXIF 2.2 compatible, DPOF 1.1 prise, PictBridge 1.0 |
| Vidéo | AVI |
| Audio | WAV |

▶ Mode de scène

| | |
|--------------|--|
| Mode continu | Auto, sport, portrait, paysage, nuit, rétroéclair. |
|--------------|--|

▶ Fonctions flash

| | |
|-------|---|
| Flash | Auto, anti-yeux rouges, syn-chronisation lente, flash activé, désactivé |
|-------|---|

▶ Interfaces

| | |
|-----|-----|
| USB | 1.1 |
|-----|-----|

▶ Alimentation

| | |
|--------------|------------|
| Alimentation | 2 piles AA |
|--------------|------------|

▶ Divers

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Dimesions d'appareil-photo | ~ 92 x 30 x 61.5 in mm |
| Boîtier | Design spécial |
| Poids | Env. 120 g |

▶ Accessoires

| | |
|--|---|
| | Câble USB, étui de protection, piles, dragonne, CD de logiciels |
|--|---|

▶ Logistique

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Réf. article | 06879 |
| Code EAN | 4004781068798 |
| UPC | 884375068791 |
| Emballage de l'appareil photo | 225 x 87 x 161 (L x B x H) |
| Unité de conditionnement | 5 |
| Poids (emballage) | 0.6 KG |
| Poids/UC | 3.6 KG |
| Dimensions/ UC | 465 x 187 x 247 mm |

Cachet du revendeur

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com