



Fotocamera digitale

## OPTIMA 3

14.0  
MP

8X  
Optical  
zoom

28 mm  
Wide  
angle

3.0"  
LCD

HD

Face  
tracking

OIS  
Stabiliser

HDR  
Image

Smile  
detection

Metal  
body

- Sensore CCD da 14.0 MegaPixel
- Zoom ottico 8x con grandangolo  
[equivalente 28 ~ 224 mm in formato 35 mm]
- Schermo LCD TFT da 3.0 pollici
- Modalità panorama
- Determinazione della modalità più appropriata
- Video HD 1280 x 720
- Stabilizzatore ottico dell'immagine (OIS)



# OPTIMA 3

## Specifiche tecniche

- Sensore CCD da 14.0 MegaPixel
- Zoom ottico 8x con grandangolo (equivalente 28 ~ 224 mm in formato 35 mm)
- Schermo LCD TFT da 3.0 pollici
- Modalità panorama
- Determinazione della modalità più appropriata
- Video HD 1280 x 720
- Stabilizzatore ottico dell'immagine (OIS)



### Sensore immagine

Sensore 14.0 MegaPixel CCD sensor

### Ottiche

Obiettivo 12 elements in 8 groups  
 Distanza focale  $f = 5.1$  (W) ~  $40.8$  (T) mm  
 Equivalente fotocamera 35 mm 28 (W) ~ 224 (T) mm  
 Luminosità  $F/3.3$  (W),  $5.8$  (T)  
 Velocità dell'otturatore 4 ~ 1/2000 second, (Manual 30 sec)

### Zoom

Zoom ottico, zoom digitale 8x, 6x

### Messa a fuoco

Distanza di messa a fuoco (normal) 60 cm ~ infinity (W), 100 cm ~ infinity (T)  
 Distanza di messa a fuoco (macro) 5 cm ~ infinity (Wide only)

### Esposizione

Compensazione esposizione -2 EV to +2 EV in 1/3 steps  
 Indicatore di esposizione Artificial Intelligence AE (AiAE), center-weighted average, spot (Fixed to center of frame)  
 Controllo esposizione Program AE (AE-lock available)  
 ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200  
 Bilanciamento del bianco Automatic (AWB), daylight, cloudy, fluorescent, CWF, incandescent, manual

### Monitor

Display 3.0" TFT LCD display  
 Risoluzione 960 (W) x 240 (H)

### Memoria

Memoria interna 32 MB  
 Memoria esterna SD card / SDHC card (Up to 16 GB support)

### Risoluzione

Foto 14 MP: 4320 x 3240, 10 MP: 4320 x 2880 (3:2), 10 MP: 4320 x 2432 (16:9), 8 MP: 3264 x 2448, 5 MP: 2592 x 1944, 3 MP: 2048 x 1536, 2 MP: 1920 x 1080, 0.3 MP: 640 x 480  
 Video 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240  
 Tasso di video struttura 30 fps, 15 fps

### Formato file

Foto JPEG (EXIF 2.2 compatible), DCF, DPOF (Ver1.1)  
 Video MPEG-4/ H.264

### Modalità flash

Luce del flash Automatic, red eye reduction, red eye reduction & slow sync, forced flash, slow sync, on/ off  
 Approx. 0.3 m ~ 5.1 m (W)/ approx. 1.0 m ~ 2.8 m (ISO 800) (T)

### Modalità scena

Modalità scena Automatic, intelligent scene modes, manual, sport, indoor, snow, fireworks, museum, night landscape, children, leaf, sunset, glass, landscape, night portrait, portrait, panorama, video

### Interfacce

USB 2.0 Full speed  
 Uscita TV PAL/ NTSC Supported  
 HDTV

### Alimentazione

Alimentazione Lithium-ion battery (D016, 3.7V 700 mAh)  
 Spegnimento automatico 1 min., 3 min., 5 min.

### Altro

Prodotto-Dimensioni 98.5 x 57.3 x (21~24.8) mm  
 Corpo Metal  
 Peso 146 g

### Accessori

Standard USB cable, lithium-ion battery, battery charger, power cord, hand strap, CD-Rom software, quick guide

### Logistica

Numero articolo 07003  
 Codice a barre 4004781070036  
 UPC 884375070031  
 Dimensioni confezione 145 x 140 x 58 mm  
 Unità confezione 10  
 Peso (confezione) approx. 430 g  
 Peso (unità confezione) approx. 4.73 kg  
 Dimensioni unità confezione approx. 32.5 x 29.5 x 18.5 cm

Timbro del rivenditore

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert NV & Co. KG nor Agfa-Gevaert NV manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com  
 Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com